Оборудование для нефтегазовых и инженерных систем
НЕФТЕХИМАВТОМАТИКА
ООО Производственное объединение
115201, РФ, г. Москва, метро Варшавская, Котляковская ул., 3, стр. 13, офис 401А
тел./факс: +7 (495) 642 07 15 (многоканальный)
info@nhavtomatika.com, www.nhavtomatika.com

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа клапана предохранительного

Заказчик						
Контактное лицо						
Телефон, e-mail						
Дата заполнения						
Объект монтажа						
Тип клапана предохранительного: прямого действия ; перепускной ; импульсный ; главный **Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ)**						
Диаметр номинальный $DN_{вх}/DN_{вых}$						
Требуемое количество, шт.						
Давление номинальное *PN* (для АЭС – расчетное давление *P*)	_____ МПа (_____кгс/см^2)	давление рабочее $P_р$ _____ МПа (_____ кгс/см^2)				
	входа/выхода ____/____ МПа (____/____ кгс/см^2)	давление полного открытия $P_{по}$____МПа (____кгс/см^2)	давление закрытия $P_з$ ____МПа (___ кгс/см^2)			
Давление настройки *Рн*, или диапазон настройки МПа (кгс/см^2)						
Противодавление	до срабатывания (клапан закрыт) _____ МПа (_____ кгс/см^2) при срабатывании _____ МПа (_____ кгс/см^2)					
Рабочая среда						
Особенности рабочей среды (примеси, наличие абразивных частиц, наличие агрессивных компонентов)						
Температура рабочей среды	min _____ °С, max _____ °С;					
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	_____ при температуре: min _____°С, max _____ °С; влажн. от ___ % до___%					
Пропускная способность *Q* нм^3/ч или м^3/ч ; *G* т/ч						
Коэффициент расхода: α_1 – для газа						
Коэффициент расхода: α_2 – для жидкости						
Диаметр седла *dc*, мм						
Дополнительный привод для принудительного открытия	отсутствует ;	ручной ;	пневматический откр. ; закр. ;	электромагнит откр. ; ПВ _____ % закр. ПВ _____ %		
Тип уплотнения штока	без уплотнения ;	сильфонное				
Утечка в затворе при $P_н$, см^3/мин: от пружины						
Утечка в затворе при $P_н$, см^3/мин: от электромагнита						
Материал	корпуса					
	трубопровода					
Присоединение к трубопроводу	фланцевое исп. ___ ГОСТ 12815 на *PN*___МПа (___кгс/см^2);					
	под приварку ;	муфтовое ;	штуцерное ;	стяжные фланцы		
Необходимость комплектации ответными деталями	да ; нет ;					
Установочное положение	горизонтальное ;	вертикальное ;	любое			
Для арматуры АЭС	категория сейсмостойкости _____ по [2]					
	класс и группа арматуры _____по [3]	класс безопасности _____ по [1]				
Дополнительные требования:						